

ABUS OneLook Videoüberwachungssystem

Art.-Nr. PPDF18000

Seite 1 von 4



- Komplettsset aus Full HD 1080p Funk-Außenkamera (IP66) und Rekorder
- Übertragung von Video und Audio mittels verschlüsseltem Digitalfunk
- Außenkamera mit PIR-Sensor für zuverlässige Bewegungserkennung
- Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion für brillante Bildqualität
- HDMI-Schnittstelle zur Anzeige und Konfiguration an einem Monitor
- Bis zu 1 Monat durchgängige Aufzeichnung mit bis zu 2TB externer Festplatte (Zubehör)
- Mobiler Zugriff mittels Gratis-App
- Nutzerfreundliche, intuitive Einrichtung eines Fernzugriffes auf die Kamera (LAN-Verbindung erforderlich)
- Um bis zu 3 Funk-Kameras erweiterbar (Art.Nr.: PPDF14520, PPDF14520W)

Das ABUS OneLook Videoüberwachungssystem ist ein Komplettsset mit einer Full HD 1080p Funk-Außenkamera und einem Rekorder zur Überwachung von Innen- und Außenbereich, sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Einfache, intuitive Installation bei brillanter Bildqualität.

Sichere und kabellose Übertragung über Digitalfunk

Alle Daten(video und Audio) werden über verschlüsselten Digitalfunk drahtlos an den Rekorder übertragen. Damit wird ein geschützter Übertragungsweg geboten und gleichzeitig Störungen und Interferenzen vermieden. Das zeigt sich vor allem in der Übertragungsqualität und der guten Reichweite. Das Verlegen von Kabeln über weite Strecken ist daher nicht nötig. Mit Schutzart IP66 ist die mitgelieferte Kamera für den Außenbereich geeignet und liefert dank integrierter Infrarot-LEDs auch bei Nacht klare Bilder.

Wie und wann aufgezeichnet wird entscheiden Sie

Sobald die Kamera eine Bewegung detektiert, sendet sie die Video- und Audiosignale an den Rekorder mit HDMI-Schnittstelle, der die Aufzeichnung auf SD-Karte speichert (max. 128 GB microSD-Karte, benötigtes Zubehör). Genauso ist aber auch eine dauerhafte Aufzeichnung oder eine Aufzeichnung nach vorher definiertem Zeitplan möglich.

Individuell erweiterbar

ABUS OneLook Videoüberwachungssystem

Art.-Nr. PPDF18000

Seite 2 von 4

Damit das Set zum Videoüberwachungs-System wird, können bis zu 4 Kameras (PPDF14520) mit dem Rekorder verbunden werden und dann in der 4-fach Ansicht dargestellt werden.

Mobiler Zugriff auch per APP

Mit der kostenlosen OneLook App von ABUS kann auch aus der Ferne auf die Videodaten zugegriffen werden. Die Apps sind sowohl im Apple App-Store als auch im Google Playstore für iOS und Android verfügbar.

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort.

ABUS OneLook Videoüberwachungssystem

Art.-Nr. PPDF18000

Seite 3 von 4

ABUS OneLook Videoüberwachungssystem Rekorder

| | |
|---|---|
| Material | Kunststoff |
| Kanalbreite | 3 MHz |
| Farbe | Weiß |
| Technologie | Funk |
| Kompatibel zu Secvest | Nein |
| Kompatibel zu wAppLoxx | Nein |
| Anzahl HDDs | 1 |
| HDMI Out | Ja |
| Kompatibel zu Smartvest | Nein |
| Abmessungen | 200 x 200 x 50 mm |
| Anschlüsse | DC, RJ45, 2x USB, HDMI |
| Ansichten | 1 / 1+1 / 1+3 / 2+2 |
| Anzahl Benutzer | 3 |
| Anzahl Kanäle | 4 |
| Auflösung | 1920 x 1080 |
| Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera | 1Ch: 1080p @ 30fps / 2Ch: 1080p @ 15fps / 3-4Ch: 720p @ 30fps |
| Auflösungsmodi | 1920 x 1080 / 1280 x 720 |
| Aufnahmemodi | Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung |
| Breite | 200 mm |
| Frequenz | 2,4 GHz |
| Frequenzbereich | 2403 - 2478 GHz |
| Funkreichweite | 50 m |
| Höhe | 50 mm |
| Länge | 200 mm |
| Lautsprecher | Nein |

| | |
|-------------------------|---|
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Mikrofon | Nein |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C |
| Modulation | FHSS, GFSK |
| Nettogewicht | 0,973 kg |
| Netzwerkanschluss | RJ45 10/100Mbps |
| Netzwerkprotokolle | TCP, UDP, UPNP |
| Sendeleistung | 20 |
| Sensibilität | -80 |
| Spannungsversorgung DC | 12 V |
| Speichermedium | MicroSD (max. 128GB), externe USB Festplatte (max. 2TB) |
| Sprache Anleitung | DE, GB, FR, NL, DK, ES, IT, PL |
| Sprache OSD | DE, GB, FR, NL, DK, IT, PL |
| Sprache Verpackung | DE, GB, FR, NL, DK, ES, IT, PL |
| Steckertyp | DC-Stecker: 5,5 x 2,5mm |
| Stromaufnahme | 2.000 mA |
| Übertragungskanäle | 26 |
| Verschlüsselung | FHSS Hardware-Encryption, AES256 |
| Videokomprimierung | H.246 |

ABUS OneLook Videoüberwachungssystem

Art.-Nr. PPDF18000

Seite 4 von 4

ABUS OneLook Außenkamera /w

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Material | Metall |
| Kanalbreite | 3 MHz |
| Farbe | weiß |
| Technologie | Funk |
| Bauform | Tube |
| Kompatibel zu Secvest | Nein |
| Kompatibel zu wAppLoxx | Nein |
| Kompatibel zu Smartvest | Nein |
| Blickwinkel vertikal | 45 ° |
| Abmessungen | 62x155x148 mm |
| Anzahl IR LEDs | 6 |
| Auflösungsmodi | 1920x1080 / 1280x720 |
| Bewegungserkennung | Software + Bewegungsmaske |
| Bildaufnehmer | 1/3" CMOS |
| Bildrate | 30fps |
| Breite | 62 mm |
| Brennweite | 3,6 mm |
| Frequenz | 2,4 GHz |
| Funkreichweite | 50 m |
| Höhe | 148 mm |
| Blickwinkel horizontal | 90 ° |
| IR-Schwenkfilter | Ja |
| Länge | 155 mm |
| Lautsprecher | Nein |

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Mikrofon | Ja |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C |
| Modulation | FHSS, GFSK |
| Netzwerkanschluss | 0,458 |
| PIR-Blickwinkel | Fix ° |
| PIR-Reichweite | 65 m |
| Reichweite | 8 m |
| Nachtsichtfunktion | |
| Schutzart IP | 66 |
| Sendeleistung | 20 |
| Sensibilität | -80 |
| Spannungsversorgung DC | 5 V |
| Steckertyp | DC-Stecker: 3,5 x 1,35mm |
| Stromaufnahme | 1.400 mA |
| Übertragungskanäle | 26 |
| Verschlüsselung | FHSS Hardware-Encryption |
| Videokomprimierung | H.246 |
| Zertifizierungen | CE, RoHS |