

ABUS Smart Security World WLAN Außenkamera

Art.-Nr. PPIC34520

Seite 1 von 3



- Für den flexiblen Einsatz im Außenbereich
- Nutzerfreundliche, intuitive Einrichtung eines Fernzugriffes auf die Kamera
- Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion für brillante Bildqualität
- Aufzeichnung auf SD-Karte mit bis zu 128 GB (Zubehör)
- Direkte Benachrichtigung über E-Mail und Push-Service sowie automatische Aufzeichnung bei eingerichteter Bewegungserkennung
- Professionelle Bewegungserkennung für den Außeneinsatz (integrierter PIR-Sensor)
- Geführte Schritt-für-Schritt Installation per App (iOS, Android)
- Integriertes Mikrofon zum Hören via App (abschaltbar)
- Geringe Belastung des Netzwerks dank starker Datenkompression (H.264 High Profile Kompression)

Die ABUS Smart Security World WLAN Außenkamera mit Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion sorgt immer für brillante Bildqualität und vollen Überblick. Die Kamera ist für den Außenbereich geeignet und verfügt über die Schutzklasse IP66.

Ereignisbenachrichtigung und mobiler Zugriff

Bewegungen innerhalb des Sichtfelds der Kamera lösen die Aufzeichnung auf der SD-Karte aus. Auf Wunsch werden Sie per E-Mail oder Push-Benachrichtigung über Vorfälle informiert und können einen Schnappschuss erstellen oder auf die dazugehörigen Videobilddaten per App zurückgreifen. Über die App haben Sie außerdem jederzeit Zugriff auf das Bildmaterial. Das Netzwerk wird durch die komprimierte Datenübermittlung kaum belastet.

Smart Security World Ready

Die ABUS Smart Security World WLAN Außenkamera ist Teil der Smart Security World und damit sowohl funktional, wie auch in die Smartvest Funk-Alarmanlage voll integriert – damit macht man schon bei der Installation keine Abstriche in Sachen Komfort und folgt man einfach der intuitiven Schritt-für-Schritt-Installation.

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht

ABUS Smart Security World WLAN Außenkamera

Art.-Nr. PPIC34520

Seite 2 von 3

reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.

ABUS Smart Security World WLAN Außenkamera

Art.-Nr. PPIC34520

Seite 3 von 3

Technische Daten:

Material	Aluminium
Farbe	silber
Anzahl gleichzeitiger Zugriffe	3
Technologie	IP
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Blickwinkel vertikal	45 °
Abmessungen	105x65x190 mm
Alarmierung	E-Mail, Push
Anschlüsse	1x DC, 1x RP-SMA, 1x MicroUSB
Anzahl IR LEDs	6
Auflösung	2MPx
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera	1920x1080p @ 30fps
Auflösungsmodi	1080p , 720p , VGA Pixel
Aufnahmemodi	1080p
Bewegungserkennung	Software + Bewegungsmaske / PIR
Bildaufnehmer	1/2,7" CMOS
Bildelemente (total)	1920 x 1080 Pixel
Bildrate	30 fps
Breite	65 mm
Brennweite	4 mm
Bruttogewicht	0,85 kg
Digitaler Zoom	4x
Frequenz	2,4 GHz
Gegenlichtkompensation	ABLC
Höhe	105 mm
Blickwinkel horizontal	90 °
Kameratyp	Bullet Außenkamera
Kompatibel zu	App2Cam Plus, Smartvest
Länge	190 mm
Leistungsaufnahme	4 W
Max. Auflösung @ Bildrate	1920x1080p @ 30fps
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10 °C

Mindestbeleuchtung (Farbe)	1 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Mobiler Zugriff	Ja
Nettogewicht	0,37 kg
Netzwerk-Bandbreite Video	0,3 - 2 Mbit/s
Netzwerkanschluss LAN	Netzwerk (10/100 Base-T/Base-TX);
Netzwerkanschluss WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Netzwerkfunktionen	E-Mail, Push
Netzwerkamera Protokolle	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Objektiv	Fix
PIR-Reichweite	5 m
Reichweite Nachtsichtfunktion	12 m
Schutzart IP	66
Sendeleistung	20 dBm
Sensibilität	-90 dBm
Software	App2Cam Plus
Spannungsversorgung DC	5 V
Speichermedium	Micro-SD (128GB)
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Sprache Verpackung	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL
Stromaufnahme	800 mA
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanischer IR-cut Filter, Farbe/S-W
Verschlüsselung	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Videokomprimierung	H.264
Vor-/Nachalarmspeicher	2 Sek
Weißabgleich	AWB
Zertifizierungen	CE, RoHS