

ABUS Smart Security World WLAN Video-Türsprechanlage

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 1 von 3



- Video-Türsprechanlage mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten (z.B. Verdrahtung an bestehende Hausklingel)
- Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion für brillante Bildqualität
- Nutzung bestehender Kabel (Klingel, Türöffner)
- Manuell justierbares Objektiv zur optimalen Ausrichtung auf den Besucher
- Robustes, wettergeschütztes Kameragehäuse (IP54)
- Integriertes Mikrofon und Lautsprecher zum Gegensprechen per App
- Geführte Schritt-für-Schritt-Installation per App (iOS, Android)
- Direkte Benachrichtigung über E-Mail und Push-Service sowie automatische Aufzeichnung bei eingerichteter Bewegungserkennung
- Aufzeichnung auf SD-Karte mit bis zu 128 GB (Zubehör)
- Geringe Belastung des Netzwerks dank starker Datenkompression (H.264 High Profile Kompression)

Die Haustür im Blick, Gegensprechen und Türöffnern via App

Die ABUS Smart Security World Video-Türsprechanlage dient zum Gegensprechen und Schalten eines elektronischen Türöffners via App. Mit Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion sorgt die integrierte Video-Kamera immer für brillante Bildqualität und vollen Überblick. Der Weißlicht LED-Ring verbessert die Sicht bei Nacht und dient zugleich als Statusanzeige. Die integrierte 2-Way Talk-back-Funktion ermöglicht ein Gegensprechen per App. Die Video-Türsprechanlage ist für den Außenbereich geeignet und verfügt über die Schutzklasse IP54. Bereits bestehenden Kabel Ihrer Klingel oder Ihres Türöffners können benutzt werden und es ist keine aufwändige Neuverdrahtung nötig.

Ereignisbenachrichtigung und mobiler Zugriff

Bedienung und Zugriff auf diese App-Türsprechstation erfolgen ausschließlich über die App – ganz ohne PC, Web-Browser oder zusätzliche Software. Das Netzwerk wird durch die komprimierte Datenübermittlung kaum belastet. Sie werden per Klingelton, Push-Benachrichtigung oder E-Mail über Aktivitäten oder Besuch vor Ihrer Türe benachrichtigt und können über Ihre App Personen sehen oder mit Ihnen kommunizieren. Über die App

ABUS Smart Security World WLAN Video-Türsprechanlage

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 2 von 3

haben Sie außerdem jederzeit Zugriff auf das Bildmaterial.

Smart Security World Ready

Die ABUS Smart Security World WLAN Video-Türsprechanlage ist Teil der Smart Security World und damit sowohl funktional, wie auch in die App voll integriert – damit macht man schon bei der Installation keine Abstriche in Sachen Komfort und folgt man einfach der intuitiven Schritt-für-Schritt-Installation.

Hinweis zur Nachtsichtfunktion

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort.

ABUS Smart Security World WLAN Video-Türsprechanlage

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 3 von 3

Technische Daten:

Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Anzahl gleichzeitiger Zugriffe	3
Technologie	IP
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Abmessungen	(B x L x H) 81,5 x 45,6 x 142 mm
Alarmierung	E-Mail, Push
Anschlüsse	1x Terminalblock (DC, Türklingel, Relais), 1x Netzwerk-Terminalblock
Anzahl IR LEDs	6
Audio	2-Way
Auflösung	2MPx
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera	1920x1080p @ 15fps
Auflösungsmodi	1080p , 720p , VGA
Aufnahmemodi	1080p
Bewegungserkennung	Software + Bewegungsmaske
Bildaufnehmer	1/2,9" CMOS
Bildelemente (total)	1920 x 1080 Pixel
Bildrate	20 fps
Breite	81 mm
Brennweite	4 mm
Bruttogewicht	0,68 kg
Digitaler Zoom	4x
Dynamikbereich (WDR)	90 dB
Frequenz	2,4 GHz
Gegenlichtkompensation	ABLC
Höhe	142 mm
Blickwinkel horizontal	100 °
Kameratyp	Video-Türsprechanlage
Kompatibel zu	App2Cam Plus, Smartvest
Länge	46 mm
Leistungsaufnahme	5 W
Max. Auflösung @ Bildrate	1920x1080p @ 20fps
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10 °C

Mindestbeleuchtung (Farbe)	1 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Mobiler Zugriff	Ja
Nettogewicht	0,28 kg
Netzwerk-Bandbreite Video	0,3 - 2 Mbit/s
Netzwerkanschluss LAN	Netzwerk (10/100 Base-T/Base-TX);
Netzwerkanschluss WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Netzwerkfunktionen	E-Mail, Push
Netzwerkamera Protokolle	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Objektiv	Fix
Reichweite	1,5 m
Nachtsichtfunktion	
Schutzart IP	54
Schwenk-/Neigebereich	Manuell verstellbar: Vertikal +/- 7.5%, Horizontal +/- 2,5%
Sendeleistung	20
Sensibilität	-90
Software	App2Cam Plus
Spannungsversorgung AC	24-36 V
Spannungsversorgung DC	12-48 V
Speichermedium	Micro-SD (128GB)
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Sprache Verpackung	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL
Stromaufnahme	400 mA
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanischer IR-cut Filter, Farbe/S-W
Verschlüsselung	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Videokomprimierung	H.264
Vor-/Nachalarmspeicher	2 Sek
Weißabgleich	AWB
Weißlicht LEDs	12 St.